

# KWARC RC 2

bezpečnostné dvere triedy RC 2, EI 30, 32 dB



Bezpečnostná trieda RC 2  
Akustická izolácia Rw=34 dB\*  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zárubňou

Viac modelov pozrite str. 142

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

## DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu majú:

- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností Rw=32 dB (32-36 dB)
- požiarna odolnosť EI 30
- Dymotesnosť



štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky – KWARC III



bezpečnostné trne proti vysadeniu – KWARC III



zosilnené trojprvkové pánty



KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zárubňou



## FAREBNOSŤ

Portasynchro 3D



Prírodná dýha Select  
Prírodná dýha Dub, Jesion, Orech  
Prírodná dýha Dub Satin



Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



**POZOR!** Prírodné dýhy (okrem Prírod. dýhy Jaseň a Orech), ktoré je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní vrstiev (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo/Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

### ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, ZMENÁM TEPLoty A VLHKOSTI VZDUCHU.



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Viacvrstvová konštrukcia krídla zaisťuje požiaru odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu  $R_w=34$  dB\*. Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS hranou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zadlabávací zámok s obdĺžnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obdĺžnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné trne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené závesy trojprvkové striebornej farby
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

### ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými závesmi štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápustiek a otvory na bezpečnostné trne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 196).
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení

### POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0007 vydanie 1.
- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o niemenosti parametrov podstaných vlasnosti starebného výrobu SK01-ZSV-0342
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)

### ZA PRÍPLATOK

- priezorník
- rozmer „100“
- kovová zárubňa: čierna farba
- krídlo: farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- krídlo: farby Gladstone vo zvislej štruktúre dreva
- strieborná alebo čierna intarzia výhradne pre kolekciu frézované OFFICE – týka sa modelov 6–9
- intarzia s fóliou (na 1 stranu, na dve strany
- PODROBNÁ PONUKA DOSTUPNÁ NA [sk.portadoors.com](http://sk.portadoors.com) alebo v investičnom katalógu)
- intarzia prírodnou dýhou (na 1 stranu, na dve strany - PODROBNÁ PONUKA DOSTUPNÁ NA [sk.portadoors.com](http://sk.portadoors.com) alebo v investičnom katalógu)
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satin Biely
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satin (ďalšie farby)
- krídlo: Prírodná dýha Orech
- oceľová zárubňa - farby zo skupiny II
- profil zárubne kovovej pre zár. PROJEKT BIS
- rozšírenie profilu zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 271 do 390 mm kľučka s kovaním

(str. 204)

