

Porta RESIST

TOP
KOLEKČIE

TOP
INVESTIČNÉ
KOLEKČIE



ODPORUČAME

III. mechanickú triedu spĺňajú vybrané modely s vyplnením dutinkovej drevotriesky. Dodatočne dostupný „investičný balíček“ obsahujúci trojprvkové závesy a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Komplet je zložený z krídla a zárubne.

Porta RESIST 1.1, Halifax Naturálny

zvislá štruktúra:



Porta RESIST 7.1, Halifax Naturálny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

vodorovná štruktúra:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

zvislá alebo vodorovná štruktúra:



model B.1*



model E.1*



model H.1*




model 4.A



model 4.B


zvislá štruktúra:

* štruktúra dreva zhodná so smerom intarzií



FAREBNOSŤ

Gladstone / Halifax ★★★★★



Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelov
Porta KONTRAKT, pozri str. 230.

INOVATÍVNY PRODUKT NA TRHU

Štruktúra a povrch Gladstone/ Halifax je charakteristická autentickým vzhľadom pripomínajúcim prírodné surové drevo.

Gladstone/ Halifax



EXTREME

Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.

PRÍKLADY URČENIA DVERÍ PORTA RESIST:


- Kancelárie
- Hotely a penzióny
- Verejné budovy
- Obytné budovy



Synchronná štruktúra Gladstone podčiarkuje prirodzený vzhľad dreva



Čierna intarzia, dostupné sú taktiež strieborné intarzie



presklenie v modeli 4.A

ODPORÚČAME!

Povrch krídla je pokrytý vysoko komprimovanou doskou s veľmi jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť voči nárazom, oderu a poškrabaniu.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo „dutinková drevotrieska“ zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), modely 1.4, 7.4 – plná drevotriesková doska, 4.B – „dutinková drevotrieska“. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS. Modely s intarziami sú doplnené hliníkovými vložkami striebornej farby so šírkou 6 mm. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené tvrdým sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ lub „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „čínčila“, matné tvrdené; modely skupiny 4: tvrdené matné sklo 8 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- KOVOVÉ str. 190-195

Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami typu PRIME, bezpodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.
- Mriežka, ventilačné otvory a príprava na skrátenie dverí nie sú dostupné pre modely skupiny 4.

- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pri modeloch: 1.4, 7.4.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Rozmery presklenia - ako pri „100“.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- Stály rozmer presklenia pri modeli 4.A.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách.
- Pri dvojkridlových bezpodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k donaniu ako štandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez príplatku.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- AKCIA – balíček PRIME
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D strieborný (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D zlatý (príplatok k cene zárubne)
- mriežka (len skupiny 1 a 7), ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- magnetický zámok
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm) (z vyjatkem gr. 4)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- gulaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele (model 1.1, 7.1)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- úchyt pre posuvné dvere
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 200)



91