

# Steel SAFE

Bezpečnostné dvere Trieda RC 2 a RC 3

TOP  
INVESTIČNÉ  
KOLEKČIE



Steel SAFE, A.0 s priezorníkm, Antracit

Bezpečnostná trieda  
RC 2 a RC 3

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka
- cylindrická vložka

## DVERE Steel SAFE

Dvere sú vybavené dvomi LOB zámkami a stavebné vložky triedy B majú odolnosť proti vkladaniu triedy RC2 podľa EN 1627:2012.

Dvere sú vybavené lištovým zámkom Winkhaus STV a stavebnými vložkami triedy B podľa EN 1627:2012.

## SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



Steel SAFE, A.0 s priezorníkm, Antracit



Dvere Steel SAFE Typ II  
dolný zámok - trojprvkový




Dvere Steel SAFE Typ II  
horný zámok - trojprvkový



Dvere Steel SAFE Typ III  
viacbodový hákový zámok



Dvere Steel SAFE Typ III  
Hák - zamykanie horné/dolné




## FAREBNOSŤ

### Polyesterová farba Premium ★★★★★☆



### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



prah z nehrdzavejúcej ocele (perforovaný)



nastaviteľný protiplech zámku



zárubňa ocelová, rohová veľká

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je postavená na dvojvrstvových drevených rámoch, ktoré sú umiestnené po celom obvode krídla. Ako tepelnoizolačná vložka sa používa expandovaný polystyrén s veľkým prídáním grafitu. Na potiahnutie krídla sa používa pozinkovaná oceľová doska s hrúbkou 0,6 mm, ukončená PVC fóliou alebo polyesterovou farbou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ TYP II

- Tri trojprkové závesy
- Dva nezávislé zámky LOB
- Štyri tŕne proti vylomeniu
- Kľučka OPAL
- Cylindrické vložky LOB tr. A
- Nastaviteľný protiplech zámku pri zárubni
- Kovová rohová zárubňa
- Perforovaný prah z nehrdzavejúcej ocele

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ TYP III

- Tri trojprkové závesy
- Lištový zámok WINKHAUS STV
- Štyri tŕne proti vylomeniu
- Kľučka SAFE
- Cylindrické vložky WILKA tr. A
- Nastaviteľný protiplech zámku pri zárubni
- Kovová rohová zárubňa
- Perforovaný prah z nehrdzavejúcej ocele

### ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa o šítke profilu 100. Vyrobená z pozinkovaného plechu hrúbky 1,2 mm (Typ II) alebo 1,5 mm (Typ III).

### POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0008 vydanie 1.

### ZA PRÍPLATOK DVERE TYP II

- rozmer „100“
- priezorník
- dve vložky LOB, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A
- výplň - minerálne vlna
- zosilnenie pre samozatvárač
- kľučka s kovaním

(str. 202)

### ZA PRÍPLATOK DVERE TYP III

- rozmer „100“
- dodatočný horný zámok
- pevná reťaz pri dverách lakovaných
- pevná reťaz pri dverách laminovaných PCV
- horná rozeta tr. C
- priezorník
- dolná bezpečnostná vložka WILKA, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A
- horná bezpečnostná vložka WILKA, tr. A
- horná bezpečnostná vložka WILKA, tr. B
- výplň - minerálne vlna
- zosilnenie pre samozatvárač
- kľučka s kovaním

(str. 204)